
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Naprawa drogi dz.nr.71/2

ADRES INWESTYCJI: Gierałcice dz.nr.71/2

NAZWA INWESTORA: Gmina Głuchołazy

ADRES INWESTORA: Rynek 15
48-340 Głuchołazy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Grzegorz Karpiński

DATA OPRACOWANIA: 14.09.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
14.09.2020

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45233142-6	Gierałcice - dz.nr. 71/2- dł.155m			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm- odcinek 55 mb Krotność = 0,5	m2		
		55 * 3,1	m2	170,500	
				RAZEM	170,500
2 d.1	KNR 2-01 0206-02 0214-04 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 22 km - załadunek ziemi i wywóz	m3		
		poz.1 * 0,1	m3	17,050	
				RAZEM	17,050
3 d.1	cena zakładowa	Oplata za składowanie ziemi	t		
		poz.2 * 1,6	t	27,280	
				RAZEM	27,280
4 d.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0,71	m2		
		poz.1	m2	170,500	
				RAZEM	170,500
5 d.1	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		(155 - 55) * 3,1	m2	310,000	
				RAZEM	310,000
6 d.1	KNR 2-31 0805-04 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1	KNR 2-31 0302-05 analogia	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z odzysku	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000