

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Teren utwardzony -roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01	0.4177	km	0.418	
				RAZEM	0.418
2	KI	Obsługa geodezyjna	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31	Analogia -rozebranie korytek ściekowych	m		
d.1	0813-03	58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-04	5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 10 5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KI	Utylizacja gruzu	m ³		
d.1		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
2 Teren utwardzony -podbudowa warstwa dolna					
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	596.1	m ²	596.100	
				RAZEM	596.100
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 4 596.1	m ²	596.100	
				RAZEM	596.100
9	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.2	0103-04	596.1	m ²	596.100	
				RAZEM	596.100
10	KSNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m ²		
d.2	0112-06	596.1	m ²	596.100	
				RAZEM	596.100
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.2	0114-02	Krotność = 15 596.1	m ²	596.100	
				RAZEM	596.100
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.2	0114-07	0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
13	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.2	0401-01	62.3	m	62.300	
				RAZEM	62.300
14	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowe zwykła	m ³		
d.2	0402-03	7.80	m ³	7.800	
				RAZEM	7.800
15	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
d.2	0407-03	195.00	m	195.000	
				RAZEM	195.000