Zestawienie przegród

Nazwa	L.P	Struktura warstwowa	Grubość [cm]
D1 - Stropodach części biurowej, 35,20			
	1	Membrana PCV mocowana mech.	0,15
	2	Geowłóknina	0,05
	3	Wełna mineralna ISOVER 'Srebrny dach'	30,00
	4	Kliny styropianowe ze spadkiem 1%	5,00
	5	Paroizolacja PE	0,00
	6	Żelbet	25,00

D1.1 - Dach części biurowej z tarasem, 50,00			
	1	Deska tarasowa	2,50
	2	Legar kompozytowy	3,00
	3	Regulowane wsporniki tarasowe spiralne	2,00
	4	Membrana PCV mocowana mech.	0,00
	5	Geowłóknina	0,00
	6	Pianka PIR	12,00
	7	Kliny styropianowe ze spadkiem 1%	5,00
	8	Folia PE	0,00
	9	Żelbet	25,00

D2 - Dach



hali magazynowej, 54,70

1	Membrana PCV mocowana mech.	0,20
2	Geowłóknina	0,00
3	Wełna mineralna ISOVER 'Srebrny dach'	30,00
4	Balacha trapez. wg proj. konstr.	4,50
5	Podkonstrukcja - Profil Z	20,00

P1 - Podłoga na gruncie, część biurowa, 60,00

	1	Wykładzina/Płytki gresowe	2,00
	2	Wylewka zbrojona	15,00
	3	Folia PE	0,00
	4	Styrodur	15,00
	5	Papa termozgrzewalna x 2	0,50
	6	Chudy beton zbrojony przeciwskurczowo	10,00
	7	Piasek zagęszczony	17,50

P2 - Podłoga na gruncie przemysłowa na części hali, 60,00

	1	Posadzka przemysłowa zacierana utw. pow.	20,00
	2	Folia PE	0,00
	3	Chudy beton zbrojony przeciwskurczowo	10,00
	4	Piasek zagęszczony	30,00

P3 - Strop międzykondygnacyjny żelbetowy z podłogą techniczną, 37,00

	1	Wykładzina/Płytki gresowe	0,60
	2	Podłoga podniesiona np. Knauf Integral	11,40
	3	Środek gruntujący np. Knauf Estrichgrund	0,00
	4	Żelbet	25,00

SF1s.2 - Ściana fundamentowa żelbetowa 24cm z styrodurem 15cm,, 39,00

	1	Żelbet (TBW)	24,00
	2	Izolacja bitumiczna typu ciężkiego	0,00
	3	Styrodur	15,00
	4	Folia kubełkowa	0,00
	5	Tynk gipsowy	0,00



SW0 - Ściana działowa z 2x płyta gk z wełną gr.7,5cm ściana wewnętrzna, 12,50			
	1	2 x Płyta GK / GKF / GKBI	2,50
	2	Wełna mineralna / Ruszt systemowy	7,50
	3	2 x Płyta GK / GKF / GKBI	2,50
SW1w - Ściana żelbetowa między biurowcem a halą, ocieplona wełną gr.15cm, 41,00			
	1	Tynk gipsowy	1,50
	2	Żelbet	24,00
	3	Wełna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK	15,00
	4	Tynk cienkowarstwowy	0,50

SZ1a - Ściana zewnętrzna żelbetowa z płytą Alucobond, 48,50			
	1	Płyta elewacyjna Alucobond	0,80
	2	Szczelina wentylacyjna	4,20
	3	Wełna mineralna	18,00
	4	Żelbet	24,00
	5	Tynk gipsowy	1,50
SZ1k - Ściana zewnętrzna żelbetowa z płytą warstwową Kingspan gr.17,5cm, 48,50			
	1	Płyta warstwowa Kingspan KS 1000 RH Y	17,50
	2	Pustka powietrzna / Podkonstukcja	5,50
	3	Żelbet	24,00
	4	Tynk gipsowy	1,50
SZ4pir - Płyta warstwowa Kingspan o gr. 15cm, 15,00			
	1	Płyta wartwowa Kingspan KS1000AWP	15,00



OZNACZENIA KLAP DYMOWYCH, ŚWIETLIKÓW, PASM ŚWIETLNYCH:

KD1 - Klapa dymowa MERCOR mcr PROLIGHT E 100/190 STANDARD z funkcją wyłazu Acz = 1,27 m^2

KD2 - Klapa dymowa MERCOR mcr Prolight dwuskrzydłowa z owiewkami typu DVP sterowane pneumatycznie z wentylacją elektryczną o wym. 2,3m x 2,3m, pow. Acz=3,92 m^2

OD1 - Okno dachowe FAKRO DXF 120/220

OD2 - Świetlik dachowy o wym. 200 x 300 cm

OD3 - Świetlik dachowy o wym. 215 x 710 x 635cm

PS1 - Pasmo świetlne MERCOR MCR Prolight S= 2,8m , L = 31m



Uwaga
Poziom palisady dostosować do poziomu docelowego tereny (-0,5m)

🟦 REI 60

🟥 REI 120

APA ZB Sp. z o. o. Sp.k.
30-252 Kraków
ul. Herzoga 5
tel. 012 429 71 39
studio@apa.pl
www.apa.pl

APA ZALEWSKI BUBAK

UWAGI:

1. Wszystkie prawa autorskie dot. rysunku są własnością APA ZB Sp. z o.o. Sp.k.
2. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iż nie bedzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z w/w pracownią.
3. Projekt należy rozpatrywać z projektami branżowymi.
4. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
5. Przed przystąpieniem do robót -w przypadku istniejących ustrojów budowlanych- wszystkie wymiary należy sprawdzić.
6. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
7. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całosci projektowanego elementu, podstawą wymiarowania są rysunki detali.

Inwestor

Renata Adamczyk Q MEDIA
Ul. Nad Potokiem 25/28 30-830 Kraków woj. małopolskie

Projekt

Budowa budynku biurowo-produkcyjnego, centrum badawczo - rozwojowego, wraz z halą magazynową i wewnętrznymi instalacjami (wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektryczną i słaboprądową, ogrzewczo- wentylacyjną, klimatyzacji), komunikacją wewnętrzną, z miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną, zewnętrznymi odcinkami instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, ze zbiornikiem retencyjnym elektrycznej, oświetlenia terenu, przyłączem kanalizacji opadowej, portiernią, murem oporowym, instalacją fotowoltaiczną.

Adres inwestycji

DZIAŁKI NR: 968/13, 968/15, 972/11, 977/11, 980/20, 984/10, 989/9, 993/9, 998/9, 1003/2, 1004/1, 1007/9, 1012/9 obr. Skaiwna, gmina Skawina, przy przy ul. Hałacińskiego .

Faza projektu

Projekt Wykonawczy

Architektura projektował	nr upr.	Podpis
arch. Andrzej Zalewski	**MPOIA 036/2007**	
Architektura sprawdził	nr upr.	Podpis
arch. Adam Bubak	**MPOIA 045/2007**	
Opracował		
arch. Sylwia Hudyka		

Treść rysunku	data
Przekrój E-E	**30.01.2020**
	skala
	1:100

Branża	nr rysunku
Architektura	**A.4.7**
Nazwa pliku	
1815-NEX_W8.pln	