

# Przedmiar robót

Lokalizacja .Włocławek ul. Cyganka Nr 24 m6a

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 80215-040-020	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej Charakterystyka Robót: Tablica: 0215 1.Zdemontowanie zlewu, zmywaka lub zlewozmywaka i usunięcie szczeliwa ze złącza 2.Obsadzenie wsporników i kołków 3.Ustawienie i umocowanie przyboru 4.Uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem krotność= 1,00	szt	1,00
2	wg nakładów rzeczowych KSNR 80218-03-090	Wymiana ustępu z miską porcelanową "kompakt" krotność= 1,00	kpl	1,00
3	wg nakładów rzeczowych KSNR 80216-0101-090	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa sztucznego i wspornikami krotność= 1,00	kpl	1,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020311-03-090	Wymiana kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem Charakterystyka Robót: Tablica: 0311 Dla kol. 01-04: 1.Rozkręcenie długich gwintów i odstawienie kuchni 2.Wykręcenie z instalacji rur i łączników 3.Ustawienie kuchni 4.Przycięcie rur i wykonanie gwintu 5.Wkręcenie rur i łączników z uszczelnieniem oraz połączenie kuchni z instalacją Dla kol. 05: 1.Wykucie otworów w ścianie i obsadzenie wsporników pod kuchenką 2-u palnikową krotność= 1,00	kpl	1,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 40111-010-040	Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych Charakterystyka Robót: Tablica: 0111 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów 3.Przecinanie rur 4.Obsadzenie tulei 5.Ułożenie rur i kształtek 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek metodą zgrzewania 7.Zaślepienie wylotów rur krotność= 1,00	m	16,00

6	wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-010-020	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0137 1.Sprawdzenie działania baterii 2.Wykręcenie korka Dla kol.01, 04-06, 08-09: 3.Wkręcenie króćców lub kolanek uniwersalnych z rozetkami 4.Ustawienie baterii z założeniem uszczelki Dla kol.08-09: 5.Wykonanie otworów, osadzenie kołków i przykręcenie uchwyty do natrysku Dla kol.02-03 i 07: 3.Przykręcenie baterii i połączenie z instalacją krotność= 1,00	szt	2,00
7	wg nakładów rzeczowych KSNR 40112-01-020	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15-20 mm krotność= 1,00	szt	1,00
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 40232-02020-090	Brodzik natryskowy z tworzyw sztucznych Charakterystyka Robót: Tablica: 0232 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru 2.Zmontowanie spustu 3.Ustawienie przyboru 4.Zabezpieczenie właściwego ustawienia przyboru krotność= 1,00	kpl	1,00
9	wg nakładów rzeczowych KSNR 80118-08-020	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym krotność= 1,00	szt	1,00