

## WYTYCZNE DO PROJEKTU


Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwiązania technicznego docieplenia ściany od strony podwórka wraz z izolacją ścian fundamentowych wg metody wybranej przez inwestora, tj. metody lekkiej mokrej wykończony tynkiem mineralnym gr. 1,5 mm malowany farbą silikonową. Wzmocnienie elementów ścian które wykazują ukośne pęknięcia w linii okien. Ponadto projekt powinien zawierać:

- wymiana rur spustowych z blachy powlekanej (jeśli jest taka potrzeba)
- pozostałe obróbki i parapety zewnętrzne z blachy powlekanej
- wymiana okien strychu, piwnic, klatki schodowej oraz w lokalach w których te okna nie zostały wymienione
- wymiana drzwi wejściowych do budynku (....., podwórka)

Wykonanie ocieplenia ma na celu:

- poprawienie stanu technicznego ścian zewnętrznych,
- dostosowanie izolacyjności do wymagań obowiązującej normy,
- znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczeń mieszkalnych,
- oszczędność energii cieplnej zużywanej do ogrzania pomieszczeń.

Projekt i kosztorys powinien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

  
DYREKTOR  
ds. technicznych  
Grzegorz Kubanek