

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 6*0.4*0.4	m ²		
			m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
2	KNR-W 2- 01 0308-05	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu I-II)	dół.		
		6	dół.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR-W 2- 02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu 6*0.4*0.4*0.6	m ³		
			m ³	0.576	
				RAZEM	0.576
4	KNR-W 2- 02 1706-02	Mieszanka betonu zwykłego B 15 w warunkach przeciętnych; cement 35 - konsystencja wilgotna - grupa kruszywa II 0.6	m ³		
			m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
5	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementów/m ²	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Konstrukcje wiaty	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2- 02 20203-02	podbitka z listew drewnianych	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNR 2-02 0410-03	Olacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
9	KNR-W 2- 02 0511-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - blachy okapowe 7+5+7+5.5+5.5	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR-W 2- 02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000