

1. Dane przestrzenne GAZ-SYSTEM S.A.

- 1.1.** Niniejsze zasady definiują standard danych przestrzennych wykorzystywanych w GAZ-SYSTEM S.A., wśród nich można wyróżnić:
- dane geodezyjne – o dokładności i sposobie opracowania określonych przez standardy techniczne dla geodezji (instrukcje techniczne). W GAZ-SYSTEM S.A. pod hasłem danych geodezyjnych należy rozumieć wielkoskalowe opracowania mapowe,
 - dane geograficzne – pozostałe dane przestrzenne o obiektach i zjawiskach występujących na powierzchni Ziemi
 - dane pomocnicze – dodatkowe dane, związane bezpośrednio z danymi geodezyjnymi, gromadzone w zasobach GAZ-SYSTEM S.A.
- 1.2.** Zasób danych geodezyjnych (mapy wektorowe i rastrowe) jak i częściowo pomocniczych (wyniesienia) prowadzony jest w systemie geodezyjnym w formacie *dgn V8 zgodnym z obowiązującą w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacją V-Mapa oraz paszportyzacji EwistaGIS i jako takie podlega ich wymaganiom.
- 1.3.** Dane geograficzne (GIS) wspomagają działanie Systemu Paszportyzacji.
- 1.4.** Rodzaj dokumentacji projektowej GIS oraz sposób jej pozyskiwania na etapie projektowania gazociągów został szczegółowo opisany w "Wymaganiach w zakresie opracowania dokumentacji projektowej z wykorzystaniem Systemu Informacji Geograficznej (GIS)" lub został szczegółowo opisany w Załączniku nr 7 do Instrukcji PI-II-I02.
- 1.5.** Dane przestrzenne wykorzystywane są w trzech poziomach prezentacji:
- poziom mapy zasadniczej – największa dokładność opracowań geodezyjnych, zobrazowanie poszczególnych elementów sieci w ich rzeczywistym odniesieniu przestrzennym (dane geodezyjne),
 - poziom mapy topograficznej – zobrazowanie w skalach 1:10 000 – 1:100000, pomocne w pracach planistycznych. Obiekty sieci gazowej wyświetlane w pewnej generalizacji,
 - poziom mapy przeglądowej – zobrazowanie poniżej 1:100000. Duża generalizacja danych, widok schematu sieci gazowej.

2. Standard danych geodezyjnych

- 2.1.** Danymi geodezyjnymi w GAZ-SYSTEM S.A. są dane przestrzenne o dokładności i sposobie opracowania określonych przez standardy techniczne dla geodezji (instrukcje techniczne):
- Branżowa Mapa Numeryczna;
 - profile podłużne przebiegu sieci gazowej,
 - wyniesienia obiektów gazowniczych,
 - wektorowe i rastrowe mapy topograficzne.
- 2.2.** Branżowa Mapa Numeryczna (BMN)
- 2.2.1.** Branżowa Mapa Numeryczna jest mapą numeryczną sieci oraz obiektów gazowniczych i stanowi podstawowy zasób geodezyjny w GAZ-SYSTEM S.A.
- 2.2.2.** Treść geodezyjna BMN zgodna jest z instrukcją K1 1998 (Podstawowa Numeryczna Mapa Kraju) oraz G7 (GESUT), z uwzględnieniem zawartej w nich symboliki dla obiektów niemających odpowiedników w K1, poszerzona o obiekty branżowe.

- 2.2.3.** Elementy branżowe powinny być opracowane zgodnie z symboliką branżową, zdefiniowaną w niniejszym dokumencie.
 - 2.2.4.** BMN prowadzona jest jako mapa hybrydowa, co oznacza jednocześnie wykorzystanie danych wektorowych oraz rastrowych.
- 2.3.** Technologia opracowania map
- 2.3.1.** Baza dla pozyskiwanych danych może być:
 - bezpośredni pomiar z zastosowaniem wymagań odpowiednich geodezyjnych instrukcji i wytycznych (K-1, G-4),
 - konwersja istniejących opracowań numerycznych,
 - skanowanie pierworsów lub matryc mapy zasadniczej, po wniesieniu wszystkich zrealizowanych w danym temacie elementów treści mapy w ODGiK,
 - wektoryzacja obrazu rastrowego zeskanowanej mapy zasadniczej lub digitalizacji matryc lub pierworsów mapy zasadniczej).
 - 2.3.2.** Pomiary sytuacyjno-wysokościowe, zgodnie z instrukcją G-4, poprzedzone powinny być wywiadem terenowym.
 - 2.3.3.** Położenie punktów charakterystycznych gazociągu i urządzeń gazowych należy określać za pomocą pomiaru bezpośredniego.
 - 2.3.4.** Detekcja istniejących urządzeń podziemnych za pomocą wykrywacza elektromagnetycznego, w opracowywanym pasie wokół gazociągu.
 - 2.3.5.** W przypadku realizacji wszelkich zadań jak i aktualizacji zasobu należy usunąć z mapy te elementy, które zlikwidowano i opisać przewody wyłączone z eksploatacji, jako nieczynne.
 - 2.3.6.** Podstawą do opracowania są pliki otrzymane od Zamawiającego.
- 2.4.** Odwzorowanie i układ współrzędnych
- 2.4.1.** Mapy muszą być wytworzone w jednolitym państwowym układzie współrzędnych prostokątnych 1965 lub 2000 jednolicie dla całego obszaru danego Oddziału.
 - 2.4.2.** Współrzędne elementów opracowania X, Y znajdujące się w innych układach zostaną przetransformowane przez Wykonawcę danej sekcji mapowej do ww. układu.
 - 2.4.3.** Decyzję o układzie w jakim prowadzony jest zasób w danym Oddziale podejmuje jego Dyrektor.
 - 2.4.4.** Układ wysokości obowiązujący w danym ODGiK.
- 2.5.** Wektorowa BMN
- 2.5.1.** Wymagania ogólne
 - 2.5.1.1.** Wektorowa Branżowa Mapa Numeryczna (BMN) jest podstawowym źródłem danych przestrzennych w GAZ-SYSTEM S.A.

- 2.5.1.2.** Pas opracowania: min. 50 m na każdą stronę od osi gazociągu wraz z gazowniczymi budowlami technicznymi (tłocznie, węzły, stacje, śluzy, zespoły zaporowo-upustowe, stacje ochrony katodowej, itp.) również z pasem min. 50 m od ich granicy, przy czym podstawowym założeniem jest, iż cała strefa wynikająca z odległości podstawowych, zmniejszonych lub strefy kontrolowanej określonych na podstawie dokumentacji projektowej od budynków mieszkalnych musi być pokryta opracowaniem.
- 2.5.1.3.** W pasie należy opracować położenie gazociągu (przebieg sytuacyjno-wysokościowy) oraz wszelką inną infrastrukturę podziemną, naziemną i nadziemną, w tym obiekty terenowe. W opracowaniach BMN gazociąg przedstawić osiowo, nawet gdy na mapie papierowej musi być ze względu na średnicę przedstawiony krawędziowo.
- 2.5.1.4.** Należy dokonać aktualizacji zasobu mapowego prowadzonego przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- 2.5.1.5.** Na mapach powykonawczych w wersji papierowej niezbędne jest zaznaczenie elementów zrealizowanych w danym zadaniu. Ponadto, jeśli zadanie tego wymaga, należy zaktualizować i uzupełnić opracowania w instytucjach i przedsiębiorstwach prowadzących zasób mapowy również branżowy (np. wykonanie opracowań poprzez wniesienie wszystkich zrealizowanych sieci i urządzeń do zasobu PKP wraz z przekazaniem dla Zamawiającego potwierdzonej kopii wykonanych opracowań mapowych).
- 2.5.1.6.** Należy przekazać inwentaryzację geodezyjną (np. odbudowanych instalacji drenarskich) do odpowiednich organów i instytucji (w tym Agencji Nieruchomości Rolnej) zgodnie z wymaganiami i w zakresie określonym w decyzjach i uzgodnieniach wydanych przez te organy i instytucje.
- 2.5.1.7.** W sytuacji, gdy ODGiK dla opracowywanego obszaru nie posiada mapy zasadniczej, należy założyć nową mapę w podziale sekcyjnym.
- 2.5.1.8.** Potwierdzone mapy z ODGiK muszą być odbitką pierworysu lub matrycy mapy zasadniczej. W przypadku map numerycznych – wyplotem. W żadnym przypadku odbitki mapy zasadniczej nie można traktować jako mapy branżowej, która posiada inne elementy i opisy niż oryginał w zasobie geodezyjnym.
- 2.5.1.9.** Treść potwierdzonej mapy z zasobu geodezyjnego musi zgadzać się, co do najmniejszego szczegółu (ilość i dokładne rozmieszczenie wszystkich nowo powstałych i już istniejących elementów, także wszystkich opisów i musi być zgodna z oryginałem w zasobie). Przekazana mapa z zasobu musi być wierną kopią w sensie powielenia (elektronicznego kopiowania np. korzystając z urządzeń kserujących) i będzie traktowana jako odbitka pierwotnego. Odbitka mapy zasadniczej musi być wykonana po naniesieniu wszystkich zmian, najpierw na pierworysie lub na matrycy, a następnie z uaktualnionych opracowań dopiero tworzonej kopii mapy zasadniczej. Nie dopuszcza się takiego stanu, w którym

yh

Wykonawca rysuje osobno jakąkolwiek treść mapy na przekazywane dla Zamawiającego odbitki pierworysu lub matrycy, a osobno na pierworys lub matrycę mapy zasadniczej znajdującej się w ODGiK (lub w sposób odwrotny).

2.5.1.10. Niezbędne jest dokonywanie wszelkich redakcji mapowych na mapach zasadniczych poprzez umieszczanie nowych elementów na mapie bądź skorygowanie przebiegu błędnie naniesionej infrastruktury technicznej (elementów uzbrojenia technicznego i szczegółów sytuacyjnych) w opracowywanym pasie na wszystkich skalach mapowych prowadzonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na przykład dotyczy to sytuacji, w której Wykonawca przekaze zakluzulowaną mapę z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w skali 1:1000, a w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzona jest także mapa w skali 1:500 lub na odwrót, jeśli przekaze mapę w skali 1:500, a w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest również prowadzona mapa w skali 1:1000, nawet w sytuacji gdy takiej mapy Wykonawca z różnych względów nie otrzymał z Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Potwierdzeniem poprawnie wykonanego zamówienia jest przekazanie zakluzulowanej mapy zasadniczej.

2.5.1.11. Nowo pozyskane elementy muszą spełniać parametr dokładności 0,3 mm - 0,5 mm, w skali mapy przy porównaniu materiałów wejściowych z materiałami wyjściowymi, poprzez plotowanie fragmentów mapy lub porównanie obrazu rastrowego z wektorowym na ekranie monitora.

2.5.1.12. Należy zachować zgodność styków arkuszy, obrębów i odcinków gazociągów. Wszystkie elementy treści w części wektorowej, które znajdują się także na sąsiednich sekcjach muszą zachowywać ciągłość (brak załamania na granicy sekcji), posiadać wspólny wierzchołek. Nie dopuszcza się, aby istniały jakiegokolwiek przerwy w treści mapy pomiędzy sąsiednimi plikami mapowymi.

2.5.1.13. Kartowanie w pliku wektorowym należy wykonać w następujący sposób:

- w przypadku, gdy bezpośrednio w osi gazociągu występuje jakakolwiek armatura (kurek, zasuwa, itp.) lub inne elementy np. (spawy) należy w każdym z tych elementów dla gazociągu umieścić osobny wierzchołek odcinka liniowego,
- w przypadku, gdy podawane są rzędne: terenu, gazociągu, urządzeń krzyżujących się w takich miejscach należy umieścić również pikietę określoną za pomocą współrzędnych z pomiaru bezpośredniego w terenie,
- wszystkie elementy graficzne muszą posiadać informację opisane za pomocą atrybutów nieprzestrzennych określające ich właściwości takie jak: data kartowania, data pomiaru geodezyjnego, KERG, metoda pozyskania danych, nazwa wykonawcy geodezyjnego.



- 2.5.1.14.** W przypadku pomierzenia elementów BMN metodą pomiaru bezpośredniego w terenie należy przedmiotowe elementy umieścić na mapie wektorowej i określić, jako elementy ze współrzędnych. Dla elementów infrastruktury podziemnej, które swoim położeniem odbiegają od lokalizacji na mapie w ODGiK, należy poza obszarem z pomiaru bezpośredniego w tzw. wykopie otwartym poprzez urządzenia lokalizacyjne skorygować i uzupełnić przebiegi do całości opracowywanego pasa tak, aby były zgodne ze stanem faktycznym w terenie.
- 2.5.1.15.** Należy dokonać pomiaru nieujawnionej lub skorygowania przebiegu błędnie naniesionej infrastruktury technicznej (elementów uzbrojenia technicznego i szczegółów sytuacyjnych) należącej do Zamawiającego na pierworysach mapy zasadniczej i plikach BMN (wektorowo-rastrowych) w pasie opracowania.
- 2.5.1.16.** W przypadku prac przewiertowych dla nowych gazociągów po wykonaniu przejścia pilota HDD, Wykonawca robót udokumentuje poprawność wykonania przewiertu względem dokumentacji projektowej, która zostanie potwierdzona przez Wykonawcę geodezyjnego. Otrzymane dane będą stanowiły podstawę do wykreślenia przebiegu gazociągu na mapach i do opracowania profili podłużnych wykonanych przez uprawnionego geodetę. Dla odcinków sieci gazowej wykonanych w takiej technologii należy umieścić odpowiednią adnotację na mapie, w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i branżowej mapie hybrydowej tak, aby jednoznacznie wskazywało, że opracowywany odcinek powstał na podstawie danych otrzymanych od Wykonawcy przewiertu.

2.5.2. Zakres tematyczny

- 2.5.2.1.** Przedmiotem opracowania, oprócz istniejącej treści mapowej będącej w zasobie ODGiK, jest także uzupełnienie do pełnej treści (rozumiane jako nowy pomiar w terenie wszystkich elementów niewykazanych na mapach, wraz z dokonaniem poprawy błędnie naniesionych elementów) we wskazanym pasie wszystkich elementów z instrukcji K-1 wraz elementami branżowymi. Do pełnej treści mapy zasadniczej zaliczamy wszystkie obiekty obligatoryjne i fakultatywne z instrukcji K1.
- 2.5.2.2.** W przypadku braku na mapach zasadniczych w ODGiK jakichkolwiek elementów obligatoryjnych i fakultatywnych zgodnych z instrukcją K1, należy te elementy umieścić na branżowej mapie hybrydowej części wektorowej, np. brakujące elementy ewidencji gruntów i budynków - aby były zgodne ze stanem faktycznym w zasobie geodezyjnym, itd.
- 2.5.2.3.** W pasie opracowania należy umieścić fragmenty granic administracyjnych z opisem nazw jednostek administracyjnych, które rozgraniczają (województwo, powiat, gmina, obręb).



2.5.2.4. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zadanie, które dotyczy odległego terminu zakończenia całości zadania, a w międzyczasie przekaze zrealizowane elementy sieci gazowej bez zakończenia całości inwestycji (wybudowania wszystkich zaplanowanych elementów w określonym pasie sieci gazowej), zobowiązany jest po zakończeniu całości zadania do ponownego przekazania wykonanych opracowań wg przedmiotowego standardu zawierającego wszystkie zrealizowane obiekty w terenie.

2.5.2.5. Podstawowe elementy branżowe na mapie hybrydowej wymagające opracowania:

- wszystkie elementy armatury gazowej podziemnej i nadziemnej,
- układy zaporowo-upustowe,
- kolumny wydmuchowe,
- filtry oraz zespoły filtrów,
- rury ochronne,
- rury przeciskowe,
- odwadniacze,
- kurki,
- zasuw,
- śluzy nadawczo-odbiorcze tłoka czyszczącego,
- fittingi, króćce,
- monobloki izolacyjne,
- elementy ochrony przeciwkorozyjnej,
- przewody i urządzenia elektroenergetyczne towarzyszące obiektom systemowym (mufy, szafki sterownicze, złącza kablowe itp.),
- przewody aparatury kontrolno-pomiarowej,
- przewody telemetryczne,
- przewody odgromowe,
- przewody uziemiające,
- przewody ochronny katodowej,
- przewody ochrony anodowej,
- przewody antenowe,
- oznaczenie zasięgu stref kontrolowanych lub odległości podstawowych od budynków mieszkalnych wynikające z dokumentacji projektowej i powykonawczej,
- słupki trasowe oraz pomiarowe wraz z kilometrażem faktycznym. Dla nowobudowanych gazociągów inwentaryzowanych w wykopie należy podać również kilometraż według odległości przestrzennej, podanie średnicy zewnętrznej przewodów,
- kompensatory,
- obciążniki,
- znaczniki lokalizacyjne skrzyżowań z innymi sieciami (np. EMS),
- spawy wraz z ich numerami prowadzonymi wg dziennika spawania,
- opaski kompozytowe,
- odtworzone przewody i urządzenia melioracje, które zostały uszkodzone na etapie budowy.

2.5.2.6. Sposób prowadzenia elementów branżowych na mapie hybrydowej.

2.5.2.6.1. Przy przejściu gazociągu przez przeszkody terenowe (wykorzystując odnośnik) podać rzędną osi oraz górnej powierzchni rury gazociągu (w przypadku pomiaru w wykopie) oraz rzędną terenu, na gazociągu co 50 m, a także na punkcie załamania trasy (w płaszczyźnie poziomej i pionowej) oraz w punktach charakterystycznych takich jak:

- przekroczenia rowów, krawędzi drogi, krawędzi chodnika/ścieżki rowerowej, oś drogi,
- miejsca podlegające inwentaryzacji, tj. wszystkie rodzaje dróg, cieków/rowów, torów kolejowych;
- skrzyżowania z ciekami/rowami melioracyjnymi – opracowanie obejmuje również zbadanie zagłębienia gazociągu pod dnem cieku, z przewiertu sterowanego przeliczając z układu lokalnego przewiertu na układ naszego opracowania, wysokość lustra wody na dzień opracowania,
- końce rur ochronnych i przeciskowych wraz z kolumnami wentylacyjnymi i przewodami potężeniowymi,
- rzędne rury łączącej kolumnę wydmuchową z gazociągami, rzędne gazociągów oraz infrastruktury towarzyszącej (tj. np. kabli) w miejscach skrzyżowań z obcą infrastrukturą zaznaczyć na jednym odnośniku,
- w przypadku kolizji z urządzeniami podziemnymi należy podać rzędne: terenu, góry i osi rury gazociągu, urządzenia kolidującego.

2.5.2.6.2. W przypadku przewiertów sterowanych wykonanych w układzie lokalnym (X, Y, Z) otrzymane wartości należy przeliczyć na układ współrzędnych prostokątnych 1965 lub 2000, a rzędne wysokościowe podać w układzie zgodnym z mapą w ODGiK.

2.5.2.6.3. Spawy na elementach liniowych znajdujących się pod ziemią (tylko dla map opracowywanych po wejściu w życie przedmiotowych wytycznych) np.:

- pomiędzy rurami na gazociągach DN 200 i większych obowiązkowo, a dla pozostałych średnic fakultatywnie,
- przy podziemnych zespołach zaporowo-upustowych - obowiązkowo,
- przy kurkach, zasuwach, odwadniaczach, kompensatorach, monoblokach, trójnikach i innych elementach mających bezpośrednie połączenie z rurą gazociągu - obowiązkowo,
- umieścić na mapie wektorowej za pomocą symbolu graficznego lokalizację wykonanych spawów - dotyczy tylko nowobudowanych gazociągów.

- 2.5.2.6.4.** Dla nowobudowanych odcinków gazociągów znajdujących się pod ziemią należy podać odległości przestrzenne pomiędzy miejscami pomiaru rzędnej gazociągu.
- 2.5.2.6.5.** W przypadku zmiany trasy gazociągów należy pozyskać informację z dokumentacji powykonawczej przełożeń nt. wyłączonych z ruchu odcinków. Jeżeli pozostawiono w gruncie odcinki nieczynnych rur należy je uwidocznąć na mapie branżowej z sygnaturą „nieczynny”.
- 2.5.2.6.6.** Dla gazociągów wykonanych przed rokiem 2001 zakres stref kontrolowanych i zmniejszonych lub stref kontrolowanych po roku 2001 powinny wynikać z dokumentacji projektowej i powykonawczej.
- 2.5.2.6.7.** W miejscu skrzyżowania gazociągu z drogami utwardzonymi: (betonowe, asfaltowe, utwardzone kruszywem) a także pod drogami, które zawierają rury ochronne i przeciskowe, torami kolejowymi, rzekami, ciekami wodnymi oraz w przypadku wykonania przewiertu sterowanego dołączyć profil podłużny gazociągu wykonany w skali 1: $\frac{100}{100}$ (z uwzględnieniem położenia rur ochronnych i przeciskowych).
- 2.5.2.6.8.** Rury ochronne – na końcach należy podać rzędną terenu, góry i osi rury ochronnej i przewodowej (w przypadku pomiaru w wykopie).
- 2.5.2.6.9.** Rury przeciskowe – na końcach należy podać rzędną terenu, góry i osi rury przeciskowej i przewodowej (w przypadku pomiaru w wykopie).
- 2.5.3.** Rozwarstwienie i topologia mapy zasadniczej
Rozwarstwienie i topologia mapy zasadniczej muszą być zgodne z wymaganiami określonymi dla systemu w formacie *dgn V8 zgodnym z obowiązującą w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacją V-Mapa.
- 2.5.4.** Warunki techniczne plików wektorowych
Pliki wektorowe muszą spełniać warunki techniczne określone dla systemu w formacie *dgn V8 zgodnym z obowiązującą w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacją V-Mapa.
- 2.5.5.** Podział sekcyjny
 - 2.5.5.1.** Całość opracowania mapy podzielona na zbiory zgodnie z podziałem sekcyjnym dla skali 1:2000 układu 1965 lub 2000, jednolicie dla całego obszaru danego Oddziału.
 - 2.5.5.2.** W ramach pracy należy dostarczyć również plik obejmujący całość opracowania, bez podziału na sekcje.
- 2.5.6.** Nazewnictwo sekcji
Nazwy sekcji nie mogą zawierać żadnych znaków rozdzielających, powinien być to jednolity ciąg cyfr. Nazwy sekcji powinny być zgodne z PUWG 1965 lub 2000 odpowiednio dla każdej ze stref. Zasięg stref PUWG 1965 określa instrukcja techniczna O1/O2.

2.6. Rastrowa BMN

2.6.1. Wymagania ogólne dla zasadniczych map rastrowych

- 2.6.1.1.** Branżowa Mapa Numeryczna w części rastrowej jest uzupełnieniem części wektorowej o informacje przestrzenne znajdujące się poza pasem opracowania. Jest wierną kopią mapy z ODGiK.
- 2.6.1.2.** Obrazy rastrowe pełnych arkuszy map zasadniczych obejmujące zasięg opracowania, sporządzone po aktualizacji mapy zasadniczej wykonanym pomiarem. Konieczne jest dostarczenie sekcji całkowicie pokrywających bufor min. 100 m wokół osi gazociągu. Warunkiem jest pokrycie pasa min. 100 m wokół gazociągu. W przypadku przetwarzania całych sekcji wymagane jest, aby dostępna dla Zamawiającego była pełna treść mapowa z pełnych sekcji źródłowych również poza pasem 100 m.
- 2.6.1.3.** Jeżeli w danym ODGiK nie są dostępne mapy analogowe, należy pozyskać dane wektorowe w buforze pomiędzy 50 m a 100 m na stronę od osi gazociągu i opracować je do formatu V-Mapy bez aktualizacji lub przetworzenie pełnych sekcji do formatu rastrowego.
- 2.6.1.4.** Zeskanowany obraz musi podlegać oczyszczeniu i przycięciu do wielkości obejmującej obszar arkusza (bez opisów poza ramkowych).
- 2.6.1.5.** Skan map źródłowych należy wykonać z dokładnością min. 300 dpi, jednolitą dla całego opracowania.
- 2.6.1.6.** Rastry mapy zasadniczej powinny być utworzone w podziale sekcyjnym dla skali 1:2000 układu 1965 lub 2000. W przypadku, gdy na danym obszarze obowiązuje układ 2000 lub lokalny, Wykonawca musi zeskanować, skalibrować, przetransformować, skleić i dociąć opracowanie do sekcji wg podziału sekcyjnego dla skali 1:2000 układu 1965 lub 2000 w zależności, w jakim układzie prowadzony jest zasób w danym Oddziale.
- 2.6.1.7.** Sekcje docelowe należy tworzyć poprzez scalenie dostępnych, dla danego obszaru, sekcji źródłowych o największych możliwych skalach: 1:500, 1:1000 lub jeśli brak 1:2000.
- 2.6.1.8.** Kalibrację należy wykonać metodą afiniczną w oparciu o siatkę krzyży lub punkty osnowy geodezyjnej na minimum 16 punktów dopasowania z odrzuceniem punktów o największych odchyłkach. Wynikiem opracowania musi być również raport zawierający analizę dokładności.
- 2.6.1.9.** Pozostałe wymagania powinny być zgodne z § 48 i § 49 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- 2.6.1.10.** Specyfikacja plików rastrowych:
 - format plików rastrowych – GeoTIFF z właściwą georeferencją,
 - głębia kolorów – 1 bit (czarno-biały). Niedozwolone jest ustawianie obrazu jako dwukolorowy,

ph

- treść należy ustawić na kolor czarny, a tło bezbarwne typu „no data”,
- kompresja – CCITT FAX4,
- pliki typu untiled, bez piramid zobrazowania, color map typu discret.

2.6.2. Nazewnictwo sekcji

Nazwy sekcji nie mogą zawierać żadnych znaków rozdzielających, powinien być to jednolity ciąg cyfr. Nazwy sekcji powinny być zgodne z PUWG 1965 lub 2000 odpowiednio dla każdej ze stref. Zasięg stref PUWG 1965 określa instrukcja techniczna O1/O2.

2.7. Zakluzulowane odbitki mapy zasadniczej

Mapa analogowa zawierająca nazwę firmy, która wykonała inwentaryzację, pieczętkę podpis uprawnionego Geodety, numer KERG oraz klauzulę inwentaryzacji powykonawczej z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej o przyjęciu opracowania do zasobu, lub przez inne instytucje i przedsiębiorstwa prowadzące swój zasób mapowy np. PKP.

2.8. Profile podłużne przebiegu sieci gazowej

2.8.1. Sporządzony, na podstawie opracowania wysokościowego, profil podłużny gazociągu w skali 1:100 (poziomo) i 1:100 (wysokościowo) w miejscach określonych w pkt 1.

Profil należy wykonać z uwzględnieniem położenia:

- rur ochronnych, przeciskowych oraz ich wymiarów,
- infrastruktury towarzyszącej (jak np.: słupki trasowe i pomiarowe, kable pomiarowe, kolumny wydmuchowe wraz z rurą łączącą z rurą ochronną).

2.8.2. Profil wykonywany w miejscach skrzyżowań gazociągu z:

- drogami,
- torami kolejowymi,
- rzekami,
- ciekami.

2.8.3. Profil wykonywany zostanie również w przypadku przewiertów sterowanych.

2.8.4. Nazewnictwo i format plików profili

2.8.4.1. Profile – aktualna nazwa sekcji w układzie 1965 lub 2000 w zależności w jakim układzie prowadzony jest zasób w danym Oddziale, na której znajduje się obiekt charakterystyczny, z suffixem „-pY” symbolizującym profil oraz kolejny numer dla danej sekcji. Przykładowo dla pierwszego profilu na sekcji 421.444.19 nazwa pliku powinna wyglądać następująco „42144419-p1”.

2.8.4.2. W przypadku wykorzystywania plików udostępnionych przez Zamawiającego dla nowych elementów nazewnictwo powinno być kontynuowane wykorzystując kolejny wolny numer porządkowy. Nazwy sekcji powinny być zgodne z PUWG 1965 lub 2000 odpowiednio dla każdej ze stref. Zasięg stref PUWG 1965 określa instrukcja techniczna O1/O2.

2.8.5. Oznaczanie profili na mapach

- 2.8.5.1.** Profile należy oznaczać za pomocą odnośnika na mapach wykorzystując właściwą warstwę w formacie *dgn V8 zgodnym z obowiązującą w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacją V-Mapa.
- 2.8.5.2.** Tekst na odnośniku powinien składać się tylko z nazwy pliku profilu. Przykładowo dla pierwszego profilu na sekcji 421.444.19 nazwa odnośnika powinna wyglądać następująco „42144419-p1”.

2.9. Schematy obiektów gazowniczych

- 2.9.1.** Całościowy schemat geodezyjny w określonej skali dla wybranych obiektów systemowych oraz miejsc charakterystycznych.
- 2.9.2.** Obiekty, dla których należy tworzyć schematy to:
- stacja gazowa,
 - tłocznia,
 - punkt pomiarowy,
 - zespół zaporowo-upustowy,
 - węzeł gazowy,
 - odwadniacz,
 - zespół śluz tłoka.
- 2.9.3.** Schemat przedstawia cały obszar obiektu. Należy je stworzyć na podstawie branżowej mapy numerycznej (na podstawie, której jest prowadzony w określonej skali) oraz projektu powykonawczego.
- 2.9.4.** Schemat powinien być opracowany z wykorzystaniem symboliki branżowej. W przypadku braku jakiegokolwiek symbolu należy wykorzystać symbol armatury gazowej (kropka + g) i za pomocą opisu słownego z wykorzystaniem odnośnika wstawić opis danego elementu np. króciec do balonowania.
- 2.9.5. Nazewnictwo i format plików schematów**
- 2.9.5.1.** Nazwy plików reprezentujących schematy należy tworzyć według wzoru: aktualna nazwa sekcji, na której znajduje się obiekt charakterystyczny, z suffixem „-sY” symbolizującym schemat oraz kolejny numer dla danej sekcji. Przykładowo dla drugiego schematu na sekcji 421.444.19 nazwa pliku powinna wyglądać następująco „42144419-s2”.
- 2.9.5.2.** W przypadku wykorzystywania plików udostępnionych przez Zamawiającego dla nowych elementów nazewnictwo powinno być kontynuowane wykorzystując kolejny wolny numer porządkowy. Nazwy sekcji powinny być zgodne z PUWG 1965 lub 2000 odpowiednio dla każdej ze stref. Zasięg stref PUWG 1965 określa instrukcja techniczna O1/O2.
- 2.9.6. Oznaczanie schematów na mapach.**
- 2.9.6.1.** Schematy należy oznaczać za pomocą odnośnika na mapach wykorzystując właściwą warstwę w formacie *dgn V8 zgodnym z obowiązującą w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacją V-Mapa.
- 2.9.6.2.** Tekst na odnośniku powinien składać się tylko z nazwy pliku schematu. Przykładowo dla drugiego schematu na sekcji 421.444.19 nazwa odnośnika powinna wyglądać następująco „42144419-s2”.

2.10. Rastrowa mapa topograficzna

2.10.1. Wymagania ogólne dla topograficznych map rastrowych

- 2.10.1.1.** Dla systemu w formacie *dgn V8 zgodnym z obowiązującą w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacją V-Mapa rastry wymagane są w przypadku braku lub nieaktualności posiadanych opracowań u Użytkownika. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Zamawiający w zależności od przedmiotu opracowania.
- 2.10.1.2.** Zeskanowane arkusze map topograficznych, najnowszej edycji (niezależnie od układu), pokrywające zasięg gazociągu w skali 1:10000 lub 1:25000. W przypadku, gdy pozyskane mapy są w układzie innym niż 1965 lub 1992 Wykonawca musi zeskanować, skalibrować, przetransformować, skleić i dociąć opracowanie do sekcji wg podziału sekcyjnego dla skali 1:10000 lub 1:25000 układu 1965 lub 1992.
- 2.10.1.3.** Skanowanie map źródłowych musi nastąpić z dokładnością min. 300 dpi, jednolitą dla całego opracowania.
- 2.10.1.4.** Kalibracja w oparciu o siatkę krzyży i/lub ramkę na min 16 punktów dopasowania z odrzuceniem punktów o największych odchyłkach. Wynikiem opracowania musi być również raport zawierający analizę dokładności. Zeskanowany obraz musi podlegać „oczyszczeniu” i przycięciu do wielkości obejmującej obszar arkusza (bez opisów poza ramkowych).
- 2.10.1.5.** Pozostałe wymagania powinny być zgodne z § 48 i § 49 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- 2.10.1.6.** Specyfikacja plików rastrowych:
 - format plików rastrowych – GeoTIFF z właściwą georeferencją,
 - głębina kolorów – 16 bit,
 - kompresja – LZW,
 - pliki typu untiled, bez piramid zobrazowania.

2.10.2. Nazewnictwo sekcji

Nazwy sekcji nie mogą zawierać żadnych znaków rozdzielających, powinien być to jednolity ciąg cyfr. Nazwy sekcji powinny być zgodne z PUWG 1965 lub 1992 odpowiednio dla każdej ze stref. Zasięg stref PUWG 1965 określa instrukcja techniczna O1/O2.

2.11. Wektorowa mapa topograficzna

2.11.1. Warunki techniczne plików wektorowych

- 2.11.1.1.** Wektorowa mapa topograficzna prowadzona jest w formie mapy branżowej, która bazuje na przebiegu sieci gazowej z branżowej mapy numerycznej w części wektorowej. Mając na uwadze jej tworzenie i aktualizację, jest samodzielnie prowadzona przez Użytkownika systemu. Pliki wektorowe muszą spełniać warunki techniczne określone dla systemu w formacie *dgn V8 zgodnym z obowiązującą w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacją V-Mapa.

2.11.1.2. Poszczególne elementy mapy topograficznej mogą być tworzone wyłącznie z wykorzystaniem symboliki branżowej, mogą zostać użyte w sposób fakultatywny i zawierać elementy dostępne dla Użytkownika.

2.11.2. Podział sekcyjny

Pliki wektorowe w formacie DGN prowadzone są w podziale sekcyjnym 25 000 i/lub 10 000 układu 1965 jednolitym dla całego Oddziału.

2.11.3. Nazewnictwo sekcji

Nazwy sekcji nie mogą zawierać żadnych znaków rozdzielających, powinien być to jednolity ciąg cyfr. Nazwy sekcji powinny być zgodne z PUWG1965 odpowiednio dla każdej ze stref. Zasięg stref PUWG 1965 określa instrukcja techniczna O1/O2.

2.11.4. Rozwarstwienie i topologia mapy zasadniczej

Rozwarstwienie i topologia mapy zasadniczej musi być zgodne z wymaganiami określonymi dla systemu w formacie *dgn V8 zgodnym z obowiązującą w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacją V-Mapa.

2.12. Wymiana danych z wykonawcami geodezyjnymi

Wykonawca realizując zlecenie otrzymuje od GAZ-SYSTEM S.A. pliki źródłowe, które podlegają modyfikacji. W przypadku, gdy dla obszaru opracowania brak jest plików źródłowych Wykonawca zakłada je zgodnie z instrukcją systemu w formacie *dgn V8 zgodnym z obowiązującą w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacją V-Mapa.

3. Standard danych pomocniczych

3.1. Jako dane pomocnicze należy rozumieć dodatkowe dane, związane bezpośrednio z danymi geodezyjnymi, wykorzystywane w GAZ-SYSTEM S.A., takie jak:

- dokumentacja fotograficzna obiektów gazowych,
- wykazy współrzędnych,
- zestawienia tabelaryczne.

3.2. Dokumentację fotograficzną należy wykonać dla następujących obiektów:

- stacja gazowa,
- tłocznia,
- punkt pomiarowy,
- zespół zaporowo-upustowy,
- odwadniacz,
- przekroczenie/skrzyżowanie, dla którego został wykonany profil podłużny,
- węzeł gazowy,
- SOK (stacja ochrony katodowej),
- kolizja – obiekty budowlane będące w granicach strefy odległości podstawowych, zmniejszonych lub strefy kontrolowanej.

- 3.3.** Wykonane zdjęcia powinny przejrzysto odzwierciedlać rozmieszczenie wszystkich elementów wchodzących w skład obiektów systemowych i które jednocześnie pozwolą na rozpoznanie zastosowanej armatury.
- 3.4.** W przypadku wykonania zdjęć podczas realizacji prac w trakcie budowy, należy również dołączyć zdjęcia po zakończeniu zadania.
- 3.5.** Należy dołączyć dokumentację zdjęciową, która zostanie wykonana dla całego obiektu, nawet w przypadku, gdy opracowaniu podlega jedynie jego fragment.
- 3.6.** Zdjęcia powinny charakteryzować się:
- rozdzielczością: nie mniejszą niż 5 MPix (2592 x 1944),
 - głębią kolorów: 24 bit,
 - formatem zapisu: JPEG, kompresją na poziomie 85 %,
 - georeferencją w układzie WGS84.
- 3.7.** Liczebność i nazewnictwo:
- należy dołączyć minimum 3 zdjęcia dla każdego obiektu,
 - nazwy plików zdjęć należy tworzyć wykorzystując nazwę obiektu z dodanym sufiksem „-zY”, gdzie Y – kolejny numer zdjęcia,
 - dla pozostałych obiektów, nazwy plików zdjęć należy tworzyć wykorzystując tylko nazwę sekcji z dodanym sufiksem „-X-zY”, gdzie X – kolejny numer obiektu na danej sekcji, Y – kolejny numer zdjęcia (np. 325143125-s2-z5).
- 3.8.** Wykazy współrzędnych
- 3.8.1.** Należy sporządzić wykaz wszystkich pomierzonych z pomiaru bezpośredniego elementów w układzie współrzędnych 1965, 2 000, WGS 84 w pliku txt.
- 3.8.2.** Należy opracować wykaz współrzędnych GPS (WGS 84) umożliwiających m.in. wprowadzenie danych do systemów nawigacyjnych obejmujących:
- punkty załamania trasy gazociągu,
 - lokalizację układów/obiektów technologicznych (ZZU, ZP, SG, SP, SOK).
- 3.9.** Zestawienia tabelaryczne
- Wykonawca zobligowany jest do podania w zestawieniu tabelarycznym długości gazociągu w podziale na odcinki, gminy i powiaty w rozróżnieniu na odległości przestrzenne i zredukowane.

4. Standard danych geograficznych.

- 4.1.** Jako dane geograficzne należy rozumieć pozostałe dane przestrzenne o obiektach i zjawiskach występujących na powierzchni Ziemi, wykorzystywane przez GAZ-SYSTEM S.A. W szczególności:
- elementy Bazy Danych Obiektów Topograficznej (BDOT10k),
 - elementy Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO),
 - ortofotomapy,
 - rastrowe mapy topograficzne,
 - pozostałe dane przestrzenne GIS.
- 4.2.** Wymagania ogólne dla BDOT10k
- 4.2.1.** Zasób elementu Bazy Danych Obiektów Topograficznej (BDOT10k) w GAZ-SYSTEM S.A. pełni rolę danych przestrzennych drugiego poziomu prezentacji.

- 4.2.2.** Dane gromadzone w ciągłej bazie danych - brak podziału sekcyjnego danych.
- 4.2.3.** Poziom topograficzny składa się z komponentu TOPO.
- 4.2.4.** Dane powinny pochodzić z komponentu TOPO BDOT10k lub równoważne.
- 4.2.5.** Standardowe dane topograficzne (TOPO BDOT10k) powinny charakteryzować się brakiem redakcji kartograficznej - rzeczywista lokalizacja obiektów mapowych.
- 4.2.6.** Układ odniesień przestrzennych: 1992.
- 4.2.7.** Układ odniesień wysokości: Kronsztadt.
- 4.2.8.** Format danych: ESRI SHP.
- 4.3.** W przypadku braku pokrycia danego obszaru mapami wektorowymi BDOT10k należy pozyskać najnowsze dostępne dla danego obszaru mapy topograficzne w skali 1:10000. Przekazaniu podlegają wówczas skalibrowane obrazy rastrowe wraz z zakupionymi wersjami papierowymi.
- 4.4.** Rozwarstwienie BDOT10k. Szczegółowy zakres informacyjny określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych), a także standardowych opracowań kartograficznych.
- 4.5.** Wymagania ogólne dla BDOO
 - 4.5.1.** Baza Danych Ogólnogeograficznych pełni funkcje mapy przeglądowej, obrazującej znaczne obszary działania GAZ-SYSTEM S.A.
 - 4.5.2.** Dane gromadzone w ciągłej bazie danych - brak podziału sekcyjnego danych.
 - 4.5.3.** Dane powinny pochodzić z Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych lub równoważnej.
 - 4.5.4.** Układ odniesień przestrzennych: 1992.
 - 4.5.5.** Układ odniesień wysokości: Kronsztadt.
 - 4.5.6.** Format danych: ESRI SHP.
 - 4.5.7.** Rozwarstwienie BDOO. Szczegółowy zakres informacyjny określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Elementy branżowe mapy przeglądowej powinny być utworzone na podstawie danych mapy zasadniczej z dokonaniem niezbędnej redakcji kartograficznej.
- 4.6.** Wymagania dla ortofotomapy
 - 4.6.1.** Ortofotomapy są uzupełnieniem drugiego poziomu prezentacji danych przestrzennych.
 - 4.6.2.** Pas opracowania – min. 100 m na każdą ze stron od osi gazociągu.
 - 4.6.3.** Dla obiektów powierzchniowych (Tłocznie, Stacje Gazowe, itp.) – min. 100 m poza ich granice.
 - 4.6.4.** Zdjęcia powinny charakteryzować się brakiem chmur i ich cieni na obrazie.
 - 4.6.5.** Rozdzielczość ortofotomapy: pixel < 10 cm.
 - 4.6.6.** Średni błąd położenia pixela na ortofotomapie nie większy niż 3 x wielkość pixela.

ph

- 4.6.7.** Pliki graficzne ortofotomapy:
- format GeoTIFF z właściwą georeferencją,
 - głębia koloru – 24 bit (RGB – pojedynczy kanał 8 bit),
 - kompresja – LZW,
 - pliki typu untiled, nie powinny zawierać piramid zobrazowania.
- 4.6.8.** Podział sekcyny i odwzorowanie:
- pliki graficzne ortofotomapy w podziale sekcynym skali 1:2000,
 - układ współrzędnych PUWG 2000, pas zgodny z obowiązującym dla danego terenu.
- 4.6.9.** Nazwy sekcji nie mogą zawierać żadnych znaków rozdzielających, powinien być to jednolity ciąg cyfr.
- 4.7.** Wymagania dla rastrowej mapy topograficznej
- 4.7.1.** Rastrowe mapy topograficzne w systemie paszportyzacji są uzupełnieniem TBD w przypadku braku dostępności danych wektorowych na danym obszarze.
- 4.7.2.** Zeskanowane arkusze map topograficznych, najnowszej edycji (niezależnie od układu), pokrywające zasięg gazociągu w skali 1:10000 lub 1:25000. W przypadku, gdy pozyskane mapy są w układzie innym niż 1942, 1965 lub 1992 Wykonawca musi zeskanować, skalibrować, przetransformować, skleić i dociąć opracowanie do sekcji wg podziału sekcynego dla skali 1:10000 lub 1:25000 układu 1942, 1965 lub 1992.
- 4.7.3.** Skanowanie map źródłowych musi nastąpić z dokładnością min. 300 dpi, jednolitą dla całego opracowania.
- 4.7.4.** Kalibracja w oparciu o siatkę krzyży i/lub ramkę na min 16 punktów dopasowania z odrzuceniem punktów o największych odchyłkach. Wynikiem opracowania musi być również raport zawierający analizę dokładności. Zeskanowany obraz musi podlegać „oczyszczeniu” i przycięciu do wielkości obejmującej obszar arkusza (bez opisów poza ramkowych). Pozostałe wymagania powinny być zgodne z § 48 i § 49 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- 4.7.5.** Specyfikacja plików rastrowych:
- format plików rastrowych – GeoTIFF z właściwą georeferencją,
 - głębia kolorów – 24bit,
 - kompresja – LZW,
 - pliki typu untiled, bez piramid zobrazowania.
- 4.7.6.** Nazwy sekcji nie mogą zawierać żadnych znaków rozdzielających, powinien być to jednolity ciąg cyfr.
- 4.8.** Pozostałe dane przestrzenne GIS
- Wszystkie pozostałe dane przestrzenne GIS w GAZ-SYSTEM S.A. powinny być gromadzone w formacie ESRI SHP. Szczegółowe wymagania techniczne odnośnie warstw innych niż opisane w tym dokumencie powinny być określone każdorazowo w specyfikacji przetargowej.

ph

5. Zasób danych przestrzennych w GAZ-SYSTEM S.A.

- 5.1.** Zasób danych przestrzennych w GAZ-SYSTEM S.A. prowadzony jest w systemie paszportyzacji.
- 5.2.** Dane geodezyjne obsługiwane są przez system w formacie *dgn V8 zgodnym z obowiązującą w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacją V-Mapa. Dane geograficzne obsługuje System Ewista GIS.
 - 5.2.1.** System w formacie *dgn V8 jest zgodny z obowiązującą w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacją V-Mapa i jest źródłem danych przestrzennych dla systemu Ewista GIS.
 - 5.2.2.** Baza danych mapowych w systemie w formacie *dgn V8 jest zgodna z obowiązującą w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacją V-Mapa prowadzona jest w Centrali Spółki. Jako baza globalna zawierająca cały zasób mapowy GAZ-SYSTEM S.A. oraz w poszczególnych Oddziałach, jako bazy Oddziałowe. Stan bazy centralnej i lokalnej powinien być zgodny.
 - 5.2.3.** Weryfikacja danych wpływających od Wykonawców polega na obowiązkowej kontroli. Kontroli wektorowych plików cyfrowych należy dokonać przy użyciu mechanizmów kontrolnych wbudowanych w aplikację w formacie *dgn V8, zgodnym z obowiązującą w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacją V-Mapa. Wynik kontroli musi być pozytywny. W przypadku stwierdzenia w raporcie kontroli błędów, uwag lub nieprawidłowości zasób taki należy zwrócić Wykonawcy w celu jego poprawy.
 - 5.2.4.** Aktualizacja bazy danych w formacie *dgn V8 zgodnym z obowiązującą w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacją V-Mapa. Wgranie nowego zasobu do bazy danych mapowych systemu w formacie *dgn V8 zgodnym z obowiązującą w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacją V-Mapa może nastąpić tylko, gdy wynik kontroli wgrywanych plików jest bez uwag. Zaleca się, aby aktualizacja zasobu centralnego jak i lokalnego odbyła się w niewielkich odstępach czasu.
- 5.3.** System Ewista GIS
 - 5.3.1.** Baza danych mapowych w systemie EwistaGIS prowadzona jest z wykorzystaniem narzędzi firmy ESRI. Dane geodezyjne wprowadzane do systemu pochodzą z systemu w formacie *dgn V8 zgodnym z obowiązującą w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacją V-Mapa. Dane te (w szczególności dane wektorowe) przed wprowadzeniem muszą być odpowiednio zmodyfikowane. Dane geograficzne wprowadzane do systemu pochodzą od firm zewnętrznych.
 - 5.3.2.** Weryfikacja wpływających danych odbywa się poprzez dane wczytywane do systemu, które podlegają obowiązkowej kontroli. Importując dane należy w opcjach importu ustawić opcje kontroli. W przypadku, gdy w raporcie z wstępnej kontroli pojawią się błędy importu właściwego nie należy dokonywać do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych z importowanym zasobem.
 - 5.3.3.** Aktualizacja bazy danych Ewista GIS. Wprowadzenie nowego zasobu może nastąpić tylko wtedy, gdy kontrole nie będą wykazywać błędów.



6. Przyjęcie danych do zasobów GAZ-SYSTEM S.A.

- 6.1.** W wyniku prowadzenia prac inwestycyjnych/modernizacyjnych/remontowych albo aktualizacji danych geodezyjnych Wykonawca przekazuje niżej wymienione materiały.
- 6.1.1.** Pliki mapy numerycznej w formacie *dgn V8 zgodnym z obowiązującą w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacją V-Mapa użytkowanej w Spółce na platformie Bentley w podziale arkuszy w skali 1:2000 układu 1965 lub 2000, w zależności w jakim układzie prowadzony jest zasób w danym Oddziale z symboliką elementów w skali 1:500.
 - 6.1.2.** Pliki całościowe mapy numerycznej bez podziału na arkusze w formacie *dgn V8, zgodnym z obowiązującą w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacją V-Mapa, we właściwych strefach odwzorowawczych (zgodnych z obowiązującymi na danym obszarze).
 - 6.1.3.** Pliki rastrowe mapy zasadniczej (jeżeli zostały pozyskane lub wytworzone) w podziale arkuszy dla skali 1:2000 (bez opisów pozaramkowych, w przypadku map w innych skalach należy scalić do skali 1:2000). Format GeoTIFF z ustaloną georeferencją. Układ współrzędnych 1965 lub 2000, w zależności w jakim układzie prowadzony jest zasób w danym Oddziale.
 - 6.1.4.** Pliki rastrowe mapy topograficznej w podziale arkuszy w skali 1:25000 lub 1:10000 układu 1965 lub 1992 (bez opisów pozaramkowych). Format GeoTIFF z ustaloną georeferencją. Decyzja w sprawie skali i układu odniesienia zostanie uzgodniona z Zamawiającym przy realizacji przedmiotu opracowania.
 - 6.1.5.** Szczegółowe szkice gazowniczych urządzeń technicznych w formie numerycznej – schematy wraz z wydrukami.
 - 6.1.6.** Profile podłużne w formie numerycznej wraz z wydrukiem.
 - 6.1.7.** Czytelne kopie geodezyjnych szkiców pomiarowych w formie papierowej, zawierające wszystkie pomierzone elementy wraz z numerami pikiet. Szkice muszą być opisane numerem sekcji mapy w skali, jakiej dostarczona jest mapa z ODGiK, muszą zawierać nr KERG, oznaczenie kierunku północy, nazwę obrębu i gminy.
 - 6.1.8.** Cztery egzemplarze map z ODGiK (4 egzemplarze, w tym 1 egzemplarz w podziale sekcyjnym – format A1). Zakluzulowane odbitki mapy zasadniczej po wykonaniu pomiaru w terenie. Wielkość przekazywanych materiałów nie powinna przekraczać rozmiaru A1. W przypadku, gdy ODGiK wydaje mapę kolorową należy dodatkowo dołączyć także wersję czarno-białą (dotyczy wszystkich 4 egzemplarzy mapy). Należy dołączyć mapę przeglądową tych arkuszy z narzuconym podziałem sekcyjnym 1:2000 w ukł. 1965 i 2000.
 - 6.1.9.** Wykazy współrzędnych w układzie 1965, 2000 i WGS-84 w pliku txt, tak jak w pkt 6.2.
 - 6.1.10.** Papierowe arkusze mapy topograficznej, z której wykonywane były skany, w jednym egzemplarzu.
 - 6.1.11.** Wydruk w skali 1:500 branżowej mapy hybrydowej przekazanej w formie plików z zaznaczeniem elementów pomierzonych w postaci sekcyjnej lub map trasowych z przebiegiem sieci gazowej.
 - 6.1.12.** Zestawienia tabelaryczne długości gazociągu w podziale na obręby, gminy i powiaty w rozróżnieniu na odległości zredukowane.



- 6.1.13.** Wszystkie przekazywane dane w formie elektronicznej należy przekazać w dwóch kompletach (opisanych jako oryginał i kopia) na płycie DVD lub zewnętrznych dyskach twardych USB 3.0 zasilanych z portu USB (bez zewnętrznego zasilacza) w przypadku, gdy dane nie mieszczą się na jednej płycie DVD.
- 6.2.** Wszystkie powyższe materiały wykonane dla Zamawiającego mają zostać przekazane w formie operatu zawierającego kompletne materiały. Nie dopuszcza się sytuacji, w której część danych jest przekazana osobno np. łącznie z techniczną dokumentacją powykonawczą. Ponadto wymagane jest, aby opracowanie będące przedmiotem przekazania do Działu Technicznego było zweryfikowane i potwierdzone przez osobę ze strony Zamawiającego bezpośrednio nadzorującą wykonanie danego zadania w terenie.
- 6.3.** W wyniku aktualizacji danych geograficznych Wykonawca przekazuje niżej wymienione materiały.
- 6.3.1.** Pliki całościowe mapy numerycznej, bez podziału na arkusze w formacie SHP.
- 6.3.2.** Przekazywane materiały ww. plikach należy nagrać na cyfrowy nośnik danych (CD-ROM lub DVD, itp.) i dołączyć do dokumentacji w dwóch egzemplarzach. Na przekazywanych nośnikach danych oprócz plików, które podlegały opracowaniu, należy także przekazać pliki w odrębnym katalogu pod nazwą np. otrzymane opracowanie. W nim powinny znajdować się pliki, które udostępnione zostały do kartowania – stan przed zrealizowaniem przedmiotowego zadania.

7. Aktualność danych

7.1. Weryfikacja i ocena aktualności danych

Weryfikację i ocenę aktualności map należy dokonywać podczas normalnego użytkowania zasobu. W przypadku stwierdzenia dużych rozbieżności w treści zasobu w stosunku do stanu faktycznego (spowodowane np. szybką urbanizacją danego obszaru) Oddział powinien podjąć stosowne działania zmierzające do zaktualizowania zasobu na danym obszarze.

7.2. Aktualizacja danych geodezyjnych

7.2.1. Aktualizacja posiadanego zasobu danych powinna następować każdorazowo podczas:

- inwentaryzacji powykonawczych nowobudowanych lub remontowanych obiektów gazowniczych,
- inwentaryzacji powykonawczych obiektów budowlanych sytuowanych w sąsiedztwie gazociągów wysokiego ciśnienia.

7.2.2. Dostarczenie rastrowej mapy topograficznej nie będzie zawsze obligatoryjne podczas prac aktualizacyjnych danych geodezyjnych.

7.2.3. W ramach zlecenia dopuszczalne jest fakultatywne wymaganie map topograficznych, jeśli opracowanie dotyczy nowych obszarów lub istniejące dane są nieaktualne. Decyzja należeć będzie do osoby odpowiedzialnej za zamówienie.

ph

UWAGA:

wymóg dotyczy wyłącznie topograficznych map rastrowych. Mapy wektorowe topograficzne będą tworzone samodzielnie na bazie danych map zasadniczych.

7.2.4. Zalecany wiek zasobu geodezyjnego ustala się następująco:

- mapy zasadnicze – do 10 lat,
- mapy topograficzne – do 15 lat,
- mapy przeglądowe – do 25 lat.

7.2.5. W uzasadnionych przypadkach aktualizacji poszczególnych fragmentów map podyktowanej np. dużymi zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym należy dokonywać ich odpowiednio wcześniej.

7.3. Aktualizacja danych geograficznych

Aktualizacja posiadanego zasobu danych powinna następować w uzasadnionych przypadkach np. przy dużych zmianach w zagospodarowaniu przestrzennym lub pojawieniem się na rynku nowych opracowań.

ph