

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

S1 gr. 12,0 cm - płyta warstwowa ścianna z wypełnieniem z pianki PU
- konstrukcja nośna pawilonu wg projektu konstrukcji
gr. 7,5 cm - profil CW/UW 50
jednostronne opłytowanie, podwójne płyty 12,5 mm na wys.3,10 m.

S2 gr. 12,0 cm - płyta warstwowa ścianna z wypełnieniem z pianki PU
- konstrukcja nośna pawilonu wg projektu konstrukcji
gr.10,0 cm - profil CW/UW 75
jednostronne opłytowanie, podwójne płyty 12,5 mm na wys.3,10 m.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

S3 gr.10,0 cm - profil CW/UW 50
dwustronne opłytowanie, podwójne płyty 12,5 mm na wys.3,10 m.
wypełnienie wełną mineralną gr. 5 cm

S4 gr.12,5 cm - profil CW/UW 75
dwustronne opłytowanie, podwójne płyty 12,5 mm na wys.3,10 m.
wypełnienie wełną mineralną gr. 5 cm

S5 gr.20,0 cm - 2xprofil CW/UW 50
dwustronne opłytowanie, podwójne płyty 12,5 mm na wys.3,10 m.
wypełnienie wełną mineralną gr. 2x5 cm

UWAGA: ŚCIANKI DZIAŁOWE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO - SANITARNYCH WYBUDOWAĆ DO POZIOMU SPODU BLACHY TRAPEZOWEJ

poziome wzmocnienia w konstrukcji ścian g-k na wys 2,1m od podłogi dla mocowania szafek kuchennych

poziome wzmocnienia w konstrukcji ścian g-k na wys 1m i 2m od podłogi dla mocowania regałów

±0,00 kota wysokości stanu wykończonego

wejście do budynku

elektryczna puszka podłogowa wg. karty katalogowej PKN ORLEN

studnia elektryczna zlokalizowana pod segmentem meblowym

kratka ściekowa z blachy nierdzewnej

gaśnica 6kg. ABC proszkowa

umywalka ceramiczna

umywalka ceramiczna wbudowana w blat z konglomeratu

umywlaka ceramiczna dla osób nps

zlew pojedynczy ze stali nierdzewnej

zlew podwójny ze stali nierdzewnej

miska WC podwieszana

pisuar podwieszany

kran ze złączką do węża

miska WC podwieszana dla osób nps

miska WC stojąca kompaktowa

kabina prysznicowa z brodzikiem

UWAGI:
1. W pomieszczeniu toalet dla niepełnosprawnych zamontować wzmocnienia pod umocowanie uchwytów.
2. W pomieszczeniach sanitariatów w ścianach systemowych g-k zamontować stelaże Geberit pod umywalki, pisuary, muszle.
3. W pomieszczeniach mokrych zamontować płyty wodoodporne.
4. Szczegóły studzienek kablowych i rur kablowych wg projektu branży elektrycznej.
5. Szczegóły instalacji odgromowej wg projektu elektrycznego.
6. Przepusty instalacyjne w posadzkach i w ścianach wg opracowań branżowych.
7. W pomieszczeniu socjalnym na ścianie na której wiszą szafki zamontować belkę wzmocnieniową poziomą na wysokości 210cm.

SEMPER OMNI SP. Z O.O. UL. SMOLEŃSK 29, 31-112 KRAKÓW email: m.dubiel@semperomni.pl, tel.: 668 310 006	
	BUDOWA STACJI PALIW PŁYNNYCH I GAZOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I ZEWNETRZNĄ ORAZ URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI.
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. UL.CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK
LOKALIZACJA :	DZ. EWID. NR 1416/2, 1417, 1418 OBR.33, JEDN.EWID.: 126102_9 KROWODRZA
TREŚĆ :	RZUT PARTERU
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Witold Pióro — Podpis
Upraw./izba zawod.:	BPP-360/80
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Beata Zbrońska — Podpis
Upraw./izba zawod.:	444/2001
BRANŻA:	ARCHITEKTURA — Data: 07.2022 — Skala 1:50 — NR RYS. A-2
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY