

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont klatki</b>					
1		<b>Tynki</b>			
1.1		<b>Tynki ścian</b>			
1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> uwaga odbicie tynków w miejscach widocznych pęknięć, tynków odparzonych i "gluchych" na lamperkach i na tynkach malowanych przyjęto 20% powierzchni uwaga wymiary: wysokość i długości ścian na poszczególnych kondygnacjach nieznacznie się różnią od siebie. Nie zmusowano powierzchni okien rekompensując w ten sposób ościeża (6,51+3,35+2,41+6,51)*3,10*6<średnio> minus otwory drzwiowe -1,25*2,41*16 -0,90*2,20*3 A (obliczenia pomocnicze)	m <sup>2</sup>	349,308 -48,200 -5,940 =====	
		poz.1A*20%	m <sup>2</sup>	295,168	
				<b>59,034</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,034</b>
2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lw tym i farby olejnej z lamperki na ścianach poz.1A*80%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	236,134	
				<b>RAZEM</b>	<b>236,134</b>
3	KNR 4-01 0619-03	Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> z cegły przy użyciu szczotek stalowych poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59,034	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,034</b>
4	KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych ścian dla wzmocnienia tynków - klatki schodowe poz.1+poz.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	295,168	
				<b>RAZEM</b>	<b>295,168</b>
5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne tradycyjne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach w miejscach całkowicie zbitych tynków. W nakładach zawarto wykonanie obrzutki cementowej poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59,034	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,034</b>
1.2		<b>Tynki stropów</b>			
6	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach 6,51*(3,35+2,41)/2*6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	112,493	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,493</b>
7	KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3	Dwukrotne gruntowanie powierzchni sufitów dla wzmocnienia tynków - klatki schodowe poz.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	112,493	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,493</b>
2		<b>Malowanie tynków</b>			
8	KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych - klatki schodowe przed malowaniem poz.5+poz.2+7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	302,168	
				<b>RAZEM</b>	<b>302,168</b>
9	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian bez gruntowania - klatki schodowe uwaga farba emulsyjna w kolorze uzgodnionym, farba zmywalna poz.5+0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59,034	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,034</b>
10	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych stropy - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe uwaga farba emulsyjna biała tradycyjna poz.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	112,493	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,493</b>
3		<b>Stołarka drzwiowa</b>			
11	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm uwaga drzwi do piwnicy i na strych 0,90*2,0*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
4		<b>Schody drewniane i podesty, balustrady, pochwyt</b>			
4.1		<b>Stopnie, podesty</b>			
12	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m <sup>2</sup> cyklinowanie podestów, wang i stopni, listew wsp do R=2 z tytułu utrudnienia za elementy schodów plus dobicie wystających gwoździ wsp do powierzchni za rozwinięcie profili =1,50 6,51*(3,35+2,410/2)*6*1,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	266,877	
				<b>RAZEM</b>	<b>266,877</b>
13	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych poz.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	266,877	
				<b>RAZEM</b>	<b>266,877</b>
14	TZKNBK V -071	Listwy podłogowe - przygotowanie uwaga wykonanie listew podłogowych wg istniejącego wzoru, ubytki listew w odcinkach do 0,5m	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,0	m	3,000	
				RAZEM	3,000
15 d.4.1	TZKNBK V -072	Listwy podłogowe - montaż brakujących fragmentów listew poz.14	m m	 3,000	 
				RAZEM	3,000
<b>4.2</b>		<b>Balustrady drewniane</b>			
16 d.4.2	KNR-W 4-01 1211-08 z.sz.2.3. analiza indywidualna	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 - klatki schodowe uwaga opalenie farby olejnej z balustrad drewnianych schodowych uwaga wsp do R=2 3,50*9*1,20*0,86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32,508	 
				RAZEM	32,508
17 d.4.2	TZKNBK XX 2201-03	Wykonanie tralek bogato ozdobnych, profilowanych, toczonych uwaga nowe tralki wg istniejącego wzoru 1 m = 1 szt 5	m m	 5,000	 
				RAZEM	5,000
18 d.4.2	TZKNBK XX 2202-03	Montaż w policzkach prostych tralek bogato ozdobnych, profilowanych, toczonych 5	m m	 5,000	 
				RAZEM	5,000
19 d.4.2	KNR 19-01 0438-01	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia lukowa do 0.01 m2 uwaga dotyczy to rozszczelnienia między elementami oraz miejscowych zniszczeń przyjęto 5 szt 5	szt. szt.	 5,000	 
				RAZEM	5,000
20 d.4.2	KNR-W 4-01 1212-08 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad ozdobnych uwaga malowanie balustrady drewnianej, przyjęto równoważnik balustrada profilowana=balustrada ozdobna poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32,508	 
				RAZEM	32,508
<b>4.3</b>		<b>Parapety okienne</b>			
21 d.4.3	KNR 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 5	szt. szt.	 5,000	 
				RAZEM	5,000
22 d.4.3	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników o powierzchni do 0.52 m2 8	szt. szt.	 8,000	 
				RAZEM	8,000
<b>5</b>		<b>Czynności pomocnicze</b>			
23 d.5		Prace pomocnicze przy naprawie i malowaniu ścian odkręcenie listew elektroinstalacyjnych na czas remontu uwaga przyjęto łączny nakład 6 rg 1	kpl. kpl.	 1,000	 
				RAZEM	1,000
24 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.6*1,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 123,742	 
				RAZEM	123,742
25 d.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km poz.1*0,015	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,886	 
				RAZEM	0,886