


OSIEDLE MIESZKANIOWE DYMINY GMINA MORAWICA

PROJEKT BUDYNKÓW
przekrój I-I - 1:20

przekrój 1-1 - 1:20



p3	PODŁOGA BALKONU SYSTEM DEITERMANN
	plyty granitowe 2,5 cm
	zaprawa klejowa do płytek
	SUPERFLEX AB75/AB150 elastyczna laminowana taśma elastomerowa do uszczelniania naroży i spoin dylatacyjnych
	SUPERFLEX 1 - elastyczna płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji z tworzyw sztucznych
	grunt EUROLAN TG powierzchnia sucha, równa pozbawiona chropowatości
	wylewka betonowa 6cm (min 3,5 cm) ułożona ze spadkiem, oddylatowana
	styropian 5 cm
	SUPERFLEX AB75/AB150 elastyczna laminowana taśma elastomerowa do uszczelniania naroży i spoin dylatacyjnych
	SUPERFLEX 10 - wysokoelastyczna dwuskładnikowa masa uszczelniająca na bazie tworzyw
	sztucznych i mas bitumicznych oraz klej do płyt izolacyjnych
	grunt EUROLAN TG powierzchnia sucha, równa pozbawiona chropowatości
	plyta żelbetowa 12 cm
	styropian 5 cm
	tynek strukturalny cienkowarstwowy

p8	PODŁOGA NA TARASIE - SYSTEM DEITERMANN
	plyty granitowe 2,5 cm
	zaprawa klejowa do plytek
	SUPERFLEX AB75/AB150 elastyczna laminowana taśma elastomerowa do uszczelniania naroży i spoin dyfuzyjnych
	SUPERFLEX 1 - elastyczna płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji z tworzyw sztucznych
	grunt EUROLAN TG powierzchnia sucha, równa pozbawiona chropowatości
	wylewka betonowa 6cm (młn 3,5 cm) ułożona ze spadkiem, oddylatowana
	plyta żelbetowa 15 cm
	piasek zagęszczony mechanicznie 15cm
	grunt rodzimy

[illegible]